



TLE Series

- Υψηλή ισχύς
- Μεγάλη ικανότητα ανύψωσης
- Απλά εργονομικά χειριστήρια
- Κινητήρες Stage V
- Premium άνεση, με μεγάλη οικονομία
- Ασυναγώνιστη ιαπωνική ποιότητα

Μοντέλα

TLE 4550

TLE 3410

TLE Series

✓ αξιοπιστία

✓ άνεση

✓ οικονομία

made in Japan

- Υψηλή ισχύς
- Μεγάλη ικανότητα ανύψωσης
- Απλά εργονομικά χειριστήρια
- Κινητήρες Stage V
- Premium άνεση, με μεγάλη οικονομία



Εργονομικά χειριστήρια



Με ανυψωτική ικανότητα στην άκρη των μπράτσων έως και 1200 kgr για το TLE 4550 και 1000 kgr για το TLE 3410, ο χειριστής μπορεί να προσαρμόσει με άνεση μια μεγάλη γκάμα παρελκόμενων για όλες τις εργασίες (φρέζα, καταστροφέα, νεφελοψεκαστή, χορτοκοπτικό, βιοθρυμματιστή, τσαπάκι κ.ά.).



Δύναμη & Αποδοτικότητα

Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εργασιών
το TLE 3410.

Τροφοδοτείται από έναν κινητήρα

- χωρητικότητας 1.826 cc
- 3κύλινδρο ντίζελ
- 40 HP



Και οι δύο κινητήρες προσφέρουν αποτελεσματική λειτουργία στις 2600 rpm για χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών και θορύβου για τη βέλτιστη άνεση του χειριστή, ενώ παράλληλα προκαλείται λιγότερη φθορά στον ίδιο τον κινητήρα.



Καμία εργασία δεν είναι δύσκολη για το TLE 4550.

Τροφοδοτείται από έναν κινητήρα

- χωρητικότητας 2.434 cc
- 4κύλινδρο ντίζελ
- 55 HP

Εύκολο στη χρήση

Απλό και εύκολο στη χρήση του, το TLE 3410 HST (υδροστατικό) διαθέτει 3 επιλογές ταχυτήτων (έρπουσα, αργό, γρήγορο).

Ιδανικό για πολλές διαφορετικές εργασίες, με γρήγορους ελιγμούς, αλλαγή κατεύθυνσης, εναλλαγή ρυθμού και ταχύτητας.



Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Οι εκδόσεις TLE 4550 και TLE 3410 βγαίνουν με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 12F - 12R και 8F - 8R αντίστοιχα.



Ως πρόσθετο εξοπλισμό μπορούμε να προσαρμόσουμε μπροστινά μπράτσα για τον έλεγχο παρελκόμενων, καθώς και υδραυλικών για χρήση φορτωτή, κορφολογητή κ.ά.



Συμπαγές μέγεθος

Χάρη στο συμπαγές - εργονομικό μέγεθος, η σειρά TLE δημιουργεί τη μικρότερη επιβάρυνση στο έδαφος (ιδιαίτερα χρήσιμο για ευαίσθητες καλλιέργειες, χλοοτάπητες), χωρίς να μειώσει την ανυψωτική του δύναμη.



Πλήρης εξοπλισμός

Φώτα, πλευρικοί καθρέπτες, πρίζα πίσω, διακόπτης εμπλοκής PTO, χειρόφρενο με ηχητική ειδοποίηση... τα πάντα για την οδηγική σας ασφάλεια!



PTO

Η σειρά TLE διαθέτει PTO πίσω, με ταχύτητα 540 rpm, με εύκολη και ασφαλή εμπλοκή, καθώς και δυνατότητα έναρξης λειτουργίας, με διακόπτη από το φτερό του ελκυστήρα.

Για το μοντέλο TLE 4550 διατίθεται, ως επιπλέον εξοπλισμός, και μεσαίο PTO στις 2000 rpm.



Φορτωτής μπροστά

- Είναι διαθέσιμα διάφορα κιτ εμπρόσθιου φορτωτή (κουβάς, αρπάγη, πιρούνια, κλαρκ κ.ά).
- Μεγάλη ικανότητα ανύψωσης
- Πλούσιος εξοπλισμός



- Κουβάδες διαφόρων διαστάσεων.
- Αρπάγες
- Πιρούνια
- Πιρούνια τύπου κλαρκ

Προστατευτική αψίδα

Η σειρά TLE είναι κατασκευασμένη με πιστοποιημένα και εγκεκριμένα ROPS (αψίδα), που διασφαλίζουν την ασφάλεια του χειριστή.

Με δυνατότητα αναδίπλωσης με υποβοηθούμενες μπουκάλες, για ευκολία στην αποθήκευση του μηχανήματος σε στεγασμένο χώρο.



Απλό στο άνοιγμα και το κλείσιμο του καπό, ακόμα πιο εύκολα τα πλαϊνά πάνελ του κινητήρα. Εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση για την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων και συντήρησης του κινητήρα.



Λειτουργικότητα
 ↳ Απλότητα

Η σειρά TLE είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση του χειριστή για πολύωρη εργασία.
 Άνεση και λειτουργικότητα στον μέγιστο βαθμό.



Σύμμαχος στα πάντα

Μαζί σου σε ό,τι εργασία το χρειαστείς!



Ελαστικά

Διαλέγεις τα ελαστικά που ταιριάζουν στις εργασίες σου, Αγροτικά ή Turf.

TLE Series

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	TLE 3410		TLE 4550
Κινητήρας			
Τύπος	Turbo Diesel E3FH		Turbo Diesel E4PFH
Μετεπεξεργασία	Stage V, DPF, EGR, DOC		Stage V, DPF, EGR, DOC
Χωρητικότητα	1.826 cc		2.434 cc
Αρ. κυλίνδρων	3		4
Ισχύς	29,4 KW / 40 HP		40 KW / 55 HP
Ρεζερβουάρ	40 lt		50 lt
Ονομ. στροφές	2600 rpm		2600 rpm
Κιβ. ταχυτήτων	HST 3	Μηχανικό	Μηχανικό
Τύπος	επιλογών	2 επιλογών	3 επιλογών
Αρ. ταχυτήτων	3F - 3R	8F - 8R	12F - 12R
PTO πίσω	540 rpm		540 rpm
PTO μεσαίο	Δεν διατίθεται		2000 rpm / προαιρετικό
Σύστημα πέδησης	Πολλαπλών δίσκων σε λουτρό ελαίου		Πολλαπλών δίσκων σε λουτρό ελαίου
Υδραυλική αντλία	Κύρια 28,3 L / min - Τιμονιού 13,9 L / min		Κύρια 32,15 L / min - Τιμονιού 19,35 L / min
Ανυψωτική ικανότητα	1.000 kgr		1.000 kgr